

Pozicija	Kos	Opis	Cena na kos	Skupna cena														
		<p>Decentralna prezračevalna enota z rekuperacijo do 97 % toplote.</p> <p>AIRA ECO PLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> visoka učinkovitost toplotne izmenjave (do 97%) standardno vgrajena G3 in F7 filter skrbita za čist zrak vgrajeno tipalo vlažnosti samodejne zapiralne lopute onemogočajo nezaželeni povratni zračni tok funkcija vpihovanja hladnega zraka: ko enota zazna, da je zunanja temperatura znotraj $\pm 1^{\circ}\text{C}$ od nastavljene temperature, samodejno preklopi na dovajanje več svežega zraka možnost povezovanja več enot za usklajeno delovanje prezračevalnega sistema možnost upravljanja naprave preko tedenskih urnikov in scenarijev ter upravljanja po skupinah enostavno upravljanje preko gumbov na enoti, daljinskega upravljalnika ali mobilne aplikacije preko WIFI omrežja od kjerkoli in kadarkoli (na voljo IOS in Android aplikacija) elegantna prednja maska 3 hitrostne stopnje varčen in tih motor EC enostavna vgradnja premer cevi 160mm optični prikaz menjave filtrov za prostore velikosti pribl. 25m² <p>Komponente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ventilatorska enota z reverzibilnim aksialnim ventilatorjem in zaščitno rešetko Keramična enota toplotnega izmenjevalnika s šesterkotno strukturo in filtrom proti mrčesu PPS - montažna cev (\varnothing 160 mm) G3 filter za prah F7 filter <p>Opcijsko:</p> <ul style="list-style-type: none"> set za kotno vgradnjo zunanja rešetka za montažo z notranje strani stene <p>Tehnični podatki:</p> <table> <tr> <td>Izkoristek rekuperatorja [%]:</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>Pretok zraka v rekuperaciji [m³/h]:</td> <td>10/20/25</td> </tr> <tr> <td>Poraba [W]:</td> <td>6/7/7,8</td> </tr> <tr> <td>Raven zvočnega tlaka [dB(A)]:</td> <td>20/ 29 / 32,7 (na razdalji 1,5m)</td> </tr> <tr> <td>Razred zaščite:</td> <td>IPX4</td> </tr> <tr> <td>Skladnost:</td> <td>CE</td> </tr> </table> <p>Dimenzije [mm]:</p> <table> <tr> <td>Najmanjša vgradna dolžina:</td> <td>280</td> </tr> </table> <p>Garancija proizvajalca: 2 leti</p> <p>Dobavitelj: Airabela d.o.o.</p>	Izkoristek rekuperatorja [%]:	97	Pretok zraka v rekuperaciji [m ³ /h]:	10/20/25	Poraba [W]:	6/7/7,8	Raven zvočnega tlaka [dB(A)]:	20/ 29 / 32,7 (na razdalji 1,5m)	Razred zaščite:	IPX4	Skladnost:	CE	Najmanjša vgradna dolžina:	280	447 Eur brez DDV	
Izkoristek rekuperatorja [%]:	97																	
Pretok zraka v rekuperaciji [m ³ /h]:	10/20/25																	
Poraba [W]:	6/7/7,8																	
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]:	20/ 29 / 32,7 (na razdalji 1,5m)																	
Razred zaščite:	IPX4																	
Skladnost:	CE																	
Najmanjša vgradna dolžina:	280																	