



Dizajn, ki govori
sam zase



- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- Daikin Emura predstavlja popolno povezavo med **vrhunsko tehnologijo in estetskim dizajnom**.
- Na voljo v **črni** ali **beli** mat in **srebrni** sijaj barvi.
- Najboljša izbira za vaše prostore. **Skoraj neslišno delovanje** (najnižji zvočni tlak samo 19dBA).
- **Inteligentni temperaturni senzor** in napredna funkcija **Coanda efekt** omogočata boljše razporejanje temperature skozi celoten prostor.
- Funkcija "Heat boost" omogoča **14% krajši čas pri doseganju nastavljene temperature** pri ogrevanju od ostalih klimatskih naprav.
- Čiščenje zraka z najbolj napredno tehnologijo **Daikin Flash Streamer**, zato je primerna za ljudi, ki imajo probleme z dihali.
- Upravljanje klimatske naprave s pomočjo **aplikacije Daikin Onecta**.

Klimatska naprava

DAIKIN

emura

FTXJ-A / RXJ-A



INVERTER

R-32

VGRAJEN
Wi Fi
VMESNIK



NOTRANJA ENOTA				FTXJ20A	FTXJ25A	FTXJ35A	FTXJ42A	FTXJ50A	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.			kW	1,3 / 2,0 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3,2	1,4 / 3,4 / 4,0	1,7 / 4,2 / 5,0	1,7 / 5,0 / 5,3
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.			kW	1,3 / 2,5 / 3,5	1,3 / 2,8 / 4,7	1,4 / 4,0 / 5,2	1,7 / 5,4 / 6,0	1,7 / 5,8 / 6,5
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)			kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)			kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka			A+++				
		Pdesign		kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije		kWh	80	100	136	196	239
		Energijska oznaka			A+++				
		Pdesign		kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
Ohišje	Barva			Bela ali srebrna ali črna					
	Mere		Enota	Višina x Širina x Globina	mm				
Teža	Enota		kg	305 x 900 x 212					
	Enota		kg	12					
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje		m ³ /min	11,0 / 8,4 / 6,0 / 4,6	11,4 / 8,6 / 6,0 / 4,6	11,8 / 8,6 / 6,0 / 4,6	13,0 / 9,5 / 7,2 / 4,6	13,5 / 10,4 / 7,6 / 5,2
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje		m ³ /min	11,1 / 8,7 / 6,4 / 4,6	11,3 / 9,0 / 6,4 / 4,6	11,7 / 9,0 / 6,4 / 4,6	14,4 / 10,5 / 7,7 / 5,2	15,0 / 11,1 / 8,2 / 5,7
Raven zvočne moči	Hlajenje			dB(A)	57	57	60	60	60
	Ogrevanje			dB(A)	57	57	60	60	60
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje		dB(A)	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 39 / 31 / 24
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje		dB(A)	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 42 / 33 / 24
	Tekočina		Zun. premer		mm	6,35			
Prijključki napeljave	Plin	Zun. premer		mm	9,5			12,7	
	Odtok	Zun. premer		mm	18				

ZUNANJA ENOTA				RXJ20A	RXJ25A	RXJ35A	RXJ42A	RXJ50A	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm			552 x 840 x 350		734 x 954 x 408
Teža	Enota			kg			33		49
Raven zvočne moči	Hlajenje			dB(A)			60		61
	Ogrevanje			dB(A)			60		61
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dB(A)			46		49
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dB(A)			47		49
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks.	°CDB		-10 ~ 50			
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks.	°CWB		-20 ~ 24			
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev		kg	R32 / 0,76			R32 / 1,10		
	ekvivalent CO2 / GWP		t	0,52 / 675			0,75 / 675		
Prijključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m			20		
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m			15		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V			1~ / 50 / 220-240		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A			10		13

Prodaja, montaža in servis:

Uvoz in distribucija:
Airabela d.o.o.
Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
Tel.: 082 053 025
info@airabela.si, www.airabela.si