



Najboljše razmerje med
ceno in kvaliteto



- **Najvišja sezonska učinkovitost A+++** pri hlajenju in ogrevanju zahvaljujoč najsodobnejši tehnologiji in vgrajeni inteligenci.
- Zagotovljeno **gretje vse do -21°C zunanje temperature**.
- Čiščenje zraka z najbolj napredno tehnologijo **Daikin Flash Streamer**, zato je primerna za ljudi, ki imajo probleme z dihali.
- Najboljša izbira za spalnico. Tako tiha, da lahko mirno uživate v sanjah (**najnižji zvočni tlak samo 19dBA**).
- **2-območno inteligentno oko** zazna gibanje v prostoru zato naprava samodejno preusmeri zračni tok stran od ljudi, preklopi na višjo/nizjo nastavljeno vrednost ali na energijsko varčno nastavitvev.
- Funkcija "Heat boost" omogoča **14% krajši čas pri doseganju nastavljene temperature** pri ogrevanju od ostalih klimatskih naprav.
- Upravljanje klimatske naprave s pomočjo **aplikacije Daikin Onecta**.
- **Spremenjen dizajn** - notranja enota ožja za 20 mm (dimenzije 298 x 804 x 252)
- Možnost nakupa enot večje moči od 5,0 kW. Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Klimatska naprava

DAIKIN

perfera
FTXM-A (CTXM-A) / RXM-A



INVERTER

R-32

VGRAJEN
Wi Fi
VMESNIK



NOTRANJA ENOTA				FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	
Hladilna kap.	Min. / Nom. / Maks.		kW	0.90 / 2.00 / 3.00	0.90 / 2.50 / 3.80	0.90 / 3.50 / 4.40	1.50 / 4.20 / 5.20	1.70 / 5.00 / 5.30	
Grelna kap.	Min. / Nom. / Maks.		kW	0.80 / 2.50 / 4.50	0.80 / 2.80 / 5.00	0.80 / 4.00 / 5.50	1.50 / 5.40 / 6.20	1.70 / 5.80 / 6.50	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)		kW	0.37	0.48	0.76	1.00	1.36	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)		kW	0.50	0.56	0.88	1.29	1.40	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++		A++			
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	
		SEER		9,47		9,25	8,11	7,80	
	Gretje*	Letna poraba energije		kWh	74	92	132	181	224
		Energijska oznaka			A+++		A++		
		Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	
	SCOP		5,20		5,00	4,80			
	Letna poraba energije	kWh	619	647	673	1120	1312		
Ohišje	Barva			Bela					
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	298 x 804 x 252					
Teža	Enota			11,5					
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m ³ /min	4.9/6.3/8.9/11.9		4.6/7.1/9.4/13.2	5.0/7.2/9.8/13.3	5.9/7.8/10.4/12.7	
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m ³ /min	4.9/6.9/9.2/11.4		5.1/6.9/9.4/11.1	5.3/7.1/10.0/14.0	6.9/8.6/11.5/14.5	
Raven zvočne moči	Hlajenje			54		58	60		
	Ogrevanje			53		60			
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Vis. / Niz. / Tiho	dBA	41 / 25 / 19		45 / 29 / 19	45 / 30 / 21	46 / 33 / 27	
	Ogrevanje	Vis. / Niz. / Tiho	dBA	39 / 26 / 20	39 / 27 / 20	39 / 28 / 20	45 / 29 / 21	46 / 34 / 31	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,4					
	Plin	Zun. premer	mm	9,50					
	Odtok	Zun. premer	mm	18					

ZUNANJA ENOTA				RXM20A	RXM25A	RXM35A	RXM42A	RXM50A
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	610 x 923 x 367				734 x 954 x 401
Teža	Enota			36		40		49
Raven zvočne moči	Hlajenje			-		-		
	Ogrevanje			-		-		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dBA	46		47	48	
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dBA	47		49		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks. °CDB	-10~50				-10~50 (1) / 46 (1)
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks. °CWB	-21~18				
Hladilno sredstvo	Vrsta			R-32 / 0,95				R-32 / 1,10
	ekvivalent CO2 / GWP			675				
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	20		30		
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	15		20		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			1~ / 50 / 220-240				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			10	13		16	

Prodaja, montaža in servis:

Uvoz in distribucija:
Airabela d.o.o.
 Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
 Tel.: 082 053 025
 info@airabela.si, www.airabela.si